

**Sonnenschutz außen**

**silber 35R sr Primus außen**

Art. Nr. 30145-H

Gesamttransmission	24%	
Gesamtreflexion	48%	
Gesamtabsorption	28%	
Transmission (Sichtbarer Bereich)	31%	
Reflexion (Sichtbarer Bereich)	45%	
Ultraviolette Transmission (300-380 nm)	<1%	
Gesamtenergieschirmung	69%	
g-Wert	0,30	
kratzunempfindliche Oberfläche	ja	
Dicke inklusive Kleber	70µ	

**Eigenschaften:**

- ausgelegt für optimalen Hitze-, Blend- und UV-Schutz
- gibt dem Gebäude ein modernes Design
- einseitiger Sichtschutz durch maximale Spiegelwirkung
- funktioneller Trickspiegeleffekt (abhängig von den Lichtverhältnissen)

**optische Wahrnehmung:**

- innen/außen: silber spiegelnd undurchsichtig von hell nach dunkel, getönt durchsichtig von dunkel nach hell (Trickspiegeleffekt)

**Empfohlene Kombination mit Glas:**

- Floatglas; ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas, VSG (Verbundsicherheitsglas); Wärme- und Sonnenschutzverglasung

**Hinweis:**

Die Folie der Primus-Serie sind nur bedingt für den Einsatz im Dachbereich geeignet. Für diesen Einsatzzweck empfehlen wir die Verarbeitung von Folientypen, die keine kratzunempfindliche Oberfläche besitzen. Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an den Fachberater.

**Wichtig:** Bei der Aufbringung von stark spiegelnden Außenfolien auf konkaven Flächen kann es zum Hohlspiegel-Effekt kommen. d.h. durch die starke Bündelung der Lichtenergie können davor befindliche Gegenstände verbrennen.